

# Ausführungen | Versions ST-44

Bezeichnung Description	Abmessungen   Dimensions			Gewicht Weight	Artikel-Nr. Item-No.
	E	A	L		
Handverschraubung, drehbar swivel coupling	G1/4 AG G1/4 male	M22x1,5 IG M22x1,5 female	50 mm	0,143 kg	20 0044 500
Handverschraubung, drehbar swivel coupling	3/8" NPT IG 3/8" NPT female	M22x1,5 IG M22x1,5 female	65 mm	0,182 kg	20 0044 520
Handverschraubung, drehbar swivel coupling	G1/4 AG G1/4 male	M21x1,5 IG M21x1,5 female	50 mm	0,143 kg	20 0044 530
Handverschraubung, drehbar, lang swivel coupling, long	G1/4 AG G1/4 male	M22x1,5 IG M22x1,5 female	57 mm	0,148 kg	20 0044 540
Handverschraubung, drehbar swivel coupling	G1/4 IG G1/4 female	M22x1,5 IG M22x1,5 female	65 mm	0,182 kg	20 0044 550

## Technische Daten | Specification

Druck   Pressure	400 bar		5800 psi
Durchfluss   Flow rate	100 l/min		26,4 US gal/min
E	siehe Tabelle		See above table
A	siehe Tabelle		See above table
D	siehe Tabelle		See above table
SW	siehe Tabelle		See above table
L	siehe Tabelle		See above table
Gewicht   Weight	siehe Tabelle		See above table
Temperatur   Temperature	150 °C		300 °F

