

Ausführungen | Versions ST-54

Bezeichnung Description	E	L	Ausgang Output		Form Shape	Artikel-Nr. Item-No.
	Eingang Inlet	Länge Length	ND Low pressure	HD High pressure		
ST-54 Standard	G1/4 AG G1/4 male	960	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	A	20 0054 500
ST-54 Standard ab Ventil ST-54 standard without handle	G1/4 IG G1/4 female	650	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	B	20 0054 510
ST-54 Edelstahl ST-54 stainless steel	G1/4 AG G1/4 male	960	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	A	20 0054 600
ST-54 Edelstahl ab Ventil ST-54 stainless steel without handle	G1/4 IG G1/4 female	650	Düse 65.30 Nozzle 65.30	G1/4 IG G1/4 female	B	20 0054 605

Technische Daten | Specification

Druck Pressure	310 bar		4500 psi
Durchfluss Flow rate			
HD High pressure	36 l/min		9,5 US gal/min
ND Low pressure	118 l/min		31,2 US gal/min
Die angegebenen Durchflusswerte sind maximal Werte in Abhängigkeit von der Düsengröße und dem Druck.			
The flow rates are maximum values and dependent on the nozzle size and the pressure.			
E	siehe Tabelle See above table		
L	siehe Tabelle See above table		
Temperatur Temperature	150 °C		300 °F
Gewicht Weight	1,25 kg		0,85 kg

