Ausführungen | Versions ST-860

	E		A		Farben / Colours						
Bezeichnung Description	**Eingang Inlet**		**Ausgang Outlet**	**L**	**Gehäuse Housing**	**Label | Klipp Label | Clamp**	**Hebel Trigger**	**Klinke Lock**	**Druck Pressure**	**Temperatur Temperatur**	**Artikel-Nr. Item-No.**
ST-860	G1/4 IG G1/4 female	E 1	G1/4 IG G1/4 female	-	schwarz black	ohne Label without label	schwarz black	rot red	210 bar 3050 psi	100° C 212° F	20 0860 100
ST-860	G1/4 IG G1/4 female	E 1	G1/4 IG G1/4 female	-	schwarz black	rot red	schwarz black	rot red	210 bar 3050 psi	100° C 212° F	20 0860 500
ST-860 ND	G1/4 IG G1/4 female	E 1	G1/4 IG G1/4 female	-	schwarz black	blau blue	schwarz black	blau blue	140 bar 2032 psi	75 ° C 167° F	20 0860 525
ST-860 HW	G1/4 IG G1/4 female	E 1	G1/4 IG G1/4 female		schwarz black	grau grey	schwarz black	grau grey	20 bar 290 psi	200° C 392° F	20 0860 550
ST-860 extended	G1/4 IG G1/4 female	E 1	M22x1,5 IG M22x1,5 female	265	schwarz black	rot red	schwarz black	rot red	210 bar 3050 psi	100° C 212° F	20 0860 700

Technische Daten | Specification

Durchfluss | Flow rate	30 l/min |	8 US gal/min
Druckverlust	7 bar	(bei 30 l/min)
Pressure drop	101 psi	(at 8 US gal/min)
Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force		
100 bar | 1450 psi :	38 N,	20 N
150 bar | 2180 psi :	50 N,	20 N
210 bar | 3050 psi :	66 N,	20 N
Gewicht | Weight	0,49 kg