

Ausführungen | Versions ST-5

Bezeichnung Description	Einbaulage / Assembly position	E	A	L ₁	Schwimmer Float	min. Volumenstrom min. Volume flow		max. Druck	Artikel-Nr. Item-No.
		Eingang Inlet	Ausgang Outlet	PVC- Leitung/ PVC-cable		vertikal vertical	horizontal horizontal		
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	1200 mm	39 mm	3,5 l/min	-	250 bar	20 0005 500
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	ohne Schalter/ without switch	39 mm	3,5 l/min	-	250 bar	20 0005 505
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	1200 mm	39 mm	-	-	4350 psi*)	20 0005 541
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	ohne Schalter/ without switch	32 mm	0,3 l/min	-	250 bar	20 0005 551
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	1200 mm	32 mm	0,3 l/min	-	250 bar	20 0005 555
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal oder horizontal/ Vertical or horizontal	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	1200 mm	39 mm	6,2 l/min	5,0 l/min	350 bar	20 0005 600
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal oder horizontal/ Vertical or horizontal	G3/8 IG G3/8 female	G3/8 IG G3/8 female	1500 mm	39 mm	6,2 l/min	5,0 l/min	350 bar	20 0005 606
Strömungswächter Flowswitch	Vertikal Vertical	G1/2 IG G1/2 female	G1/2 IG G1/2 female	1200 mm	31 mm	-	-	210 bar	20 0005 700
Messing Reedschalter ST-5 Brass reed switch ST-5				1200 mm					20 0005 431

*) Volumenstrom: 7,8 US gpm, Volume flow: 7.8 US gpm

Technische Daten | Specification

Durchfluss Flow rate	30 l/min 8 US gal/min
Kontaktart Contact	Schließer Normally open
Spannung Voltage	250 V AC / DC
Strom Current	3 A
Leistung rupturing capacity	120 VA
Schaltzeit Response time	3,5 ms
Temperatur Temperature	80 °C 176 °F
Gewicht Weight	0,48 kg

